

SECOOL SE-301

快乾電子接點清潔劑

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

一、產品簡介：

快乾電子接點清潔劑 SE-301，是一種快乾型溶劑，專門運用於快速且有效地清洗電子設備。SE-301 具有快速清潔的能力和較高的揮發速度，可用來取代傳統含氯氟烴的清洗劑並且不會造成臭氧層的損害。

二、產品特性：

- 不含氯氟烴，不含鹵化清潔溶劑，不會造成臭氧層損害。
- 清洗後之表面完全清潔且乾燥。
- 對於大多數塑膠、橡膠、合成橡膠及表面塗層無害。
- 以 CO2 作為推進劑的噴霧劑產品，含 20% 以上的活性清潔劑。
- 配有 360 度旋轉閥門，以便於在任一方向上使用。

三、物理和化學特性：

比重密度@20°C：	0.79 (g/ml)
吸入毒性：	500 ppm
閃點：	-48°C
蒸發殘留物：	< 1 ppm
蒸發速率：	1.5 (乙醚 = 1)
沸點：	36°C

Technical Data Sheet

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

四、產品使用：

- 本產品適用於電子接點、磁帶頭、電路板、電子和視訊設備上的元件、電腦、光學精密儀器、攝影器材等的清洗。
- 產品含有可燃性溶劑，因此不可用於運轉中的電子設備或其它火源附近。
- 採用噴塗的方法來清潔設備，透過揮發來清除剩餘物。
- 使用刷子或一端纏有海綿的清潔棒可消除頑強的殘餘物質。
- 使用過程中請勿搖晃或倒置。

五、包裝 / 保存期限

200ml噴霧罐 / 36個月