

SUPER X No.8008

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

施明打硬 (Cemedine) SUPER X 是一款單組成分快速固化的接著劑，具有壓敏膠，彈性膠，無溶劑膠等膠材的特點。



特點

固化特性	固化反應是吸收空氣中濕氣而進行。表乾時間約 10 分鐘在應用以後。
無溶劑單組成分 室溫固化	易使用, 安全, 和乾淨的無溶劑單組成分接著劑，在室溫下固化。
接著範圍廣泛	SUPER X 產品適用各式各樣類型塑料、橡膠和陶瓷，金屬。
耐久性	SUPER X 工作溫度範圍從-60°C 到 120°C 皆適用，又 SUPER X 是為有彈性接著劑，可對應物件細部變化，提供耐久性。

SUPER X 接著劑規格

產品名稱	SUPER X No.8008	SUPER X No.8008 黑色	SUPER X No.8008透明	SUPER XL 黑色
顏色	白色	黑	微黃透亮	黑
黏度(Pa · s/23.C)	90	90	65	24
比重(g/cm3)	1.26	1.26	1.07	1.24
表乾時間 (min)	11	11	8	11
容量標準	170g / 333ml	170g / 333ml	333ml	170g / 333ml