

強力魔鬼粘 自粘背膠魔術貼

技術參數

鉤毛面咬合厚度：**2mm-3mm** 寬度誤差：正負 **1mm**

拉和次數：**5000** 次以上 要求：歐盟標準

適用溫度範圍：**-10--70℃** 膠水類型：熱熔膠

是否可以洗滌：不可以

是否可以室外使用：臨時使用，不耐長久浸泡，不可太陽長久直射

初始貼合溫度：**20-25℃** 24 小時後達到穩定貼合牢度

儲存條件：陰涼避光，薄膜袋密封保存

適宜貼合表面：玻璃 各種金屬及合金表面 油漆表面 塑膠製品 紙質木質表面 纖維素合成板材 無紡布 陶瓷及搪瓷表面 牆紙 優良塗料牆面

不適用貼合表面：皮革各種合成革 高分子油性表面 厚型布料 毛絨布料 磚牆 水泥牆面 粉質牆面

特別提醒：我們不推薦使用雙面背膠魔術貼固定紗網，紗網是孔狀結構，使用時和魔術貼的膠黏面積很小，本身貼合力度就小。再者，大部分膠水暴露在空氣中極易風乾氧化，使用壽命很短。只適合出租房等臨時住所短時期使用，長期使用最好將魔術貼縫在紗網上。

PRODUCT INFORMATION

产品信息



规格	多尺寸
类型	普通背胶魔术贴
颜色	多色
面料	尼龙+涤纶
特性	实用
用途	产业用

注：一口价为对应规格颜色一对卷的价格一对卷包含毛面25米+勾面25米（可买单面）
背胶型（背面有胶水，撕下背面离型纸可以直接贴在物体表面）

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

01

钩毛面咬合厚度

约2mm
宽度误差：正负1mm

02

拉和次数

1000次以上
环保要求：国家标准

03

适用温度范围

10-50℃
是否可以洗涤：不可以

04

胶水类型

材质：尼龙

05

是否可以室外使用

临时使用，不耐长久浸泡，不可太阳长久直射

06

优良初始贴合温度

20-25℃ 24小时后达到优良贴合牢度

PRODUCT DISPLAY

产品展示

