

TDS 技術資料表

TS-168

橡膠、塑膠保護劑

產品特性:

有效防止橡膠老化及龜裂，並保持橡膠及電圈的柔軟及彈性。

快速恢復塑料色澤、防水抗髒污、長效持久、快速吸收不油膩不沾手。

適用範圍:

橡膠、塑膠、保險桿、擾流片、外罩部分、駕駛座配件等。

益處:

- 1.延長橡膠、塑膠製品使用壽命。
- 2.提升外觀亮度與質感。
- 3.增加抗汙與抗氧化能力，適合戶外長期使用環境。

儲存/保存期限:

儲存於 50 °C 以下之場所，保存期限 5 年。



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

技術資料

外觀	無色至淡色透明液體
氣味	淡香型
密度 (25°C)	0.80±0.05g/cm ³
(檢測條件)	(ASTM D1298)
黏度 (25°C)	20±5cSt
(檢測條件)	ASTM D445
矽油含量	8~12%
揮發殘留物	≤2.0%
(檢測條件)	ASTM D1353