SB2100G-1 螺絲固定劑(濃)

一.用途:

SB2100G-1 是一種溶劑型螺絲固定劑，不會侵蝕塑膠材質，適用於各種螺絲、電子零件之表面固定。所形成皮膜接著強度適中，一定支應力即可破壞或清除、方便日後之維修作業。

二.特性

單液型、耐久性佳、因是綠色利於辨識、增加操作方便性。

三.規格:

外觀	綠色透明狀粘稠液
粘度(at 25℃)	700～1,000cps
固成分	42 ± 2%
比重(at 25℃)	0.95 ± 0.02
初期乾燥時間	5～10 分
完全乾燥時間	24 小時
溶劑	甲醇
保證期限	製造日起一年內

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

四.使用方法:

◎ 請先清除被附著材質表面之水分、灰塵、油污、氧化物，保持乾淨即可。
◎ 可用毛刷、滴瓶或自動上膠機等方式，塗佈於被著材表面即可。
◎ 器具使用後，可用甲醇等溶劑清潔。

五.包裝:

1KG/瓶

六.注意事項:

- 接著劑爲可燃性，請遠離火源。
- 接著劑使用時，請在通風良好的環境下作業。
- 接著劑請密栓瓶蓋存放於陰涼處，避免高溫或陽光直射。
- 皮膚等部份不慎沾染所引發之不適，應以大量清水沖洗並送醫治療。
- 選用前，請先以自定條件試驗，以確認本接著劑性能及其作業性。