

KONTAKT GRAPHIT G-33 導電潤滑劑



特性：

G-33 為高級、精純、膠狀石墨噴劑，係以有機黏合劑製成之特殊成份的混合劑。

產品說明：

石墨係元素碳(C)結晶的礦物之一，黑色噴劑、固態、極細粉末狀，有良好的導電性與導熱性，且具潤滑性及耐火性，很難和氧化合，不受任何酸類的影響，在極高溫度之下，亦不發生變化。

使用範圍：

- ◆可為無傳導性的物質提供導電表面塗層，可應用於電鍍業。
- ◆在室外電纜保養上，有其強大功效，可維持電纜外皮的彈性與密度。
- ◆輸送機、軸承等傳動組件之橡皮部分保養與維修。
- ◆ 防鏽、防腐塗料。

備註：

- ◆請注意因 G-33 為石墨製品，故噴劑顏色為黑色。

規格：

200ml/400ml/1L

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 噴塗面積： $0.3 \text{ m}^2/200 \text{ ml}$
- ◆桶裝
 - 閃點： 11°C
 - 密度(20°C)： 0.81 g/cm^3
 - 噴塗面積： $4 \text{ m}^2/1\text{L}$
 - 操作溫度： $< 90^{\circ}\text{C}$
 - 乾燥時間： $< 20 \text{ min}$
 - 表面電阻： $1000-2000 \ \Omega$
 - 比例：G-33：K-85T = 依需求調配，並請攪拌約 10 分鐘

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)