

## KONTAKT KONTAFLOK K-85 鐵氟龍乾性潤滑劑



### 特性：

乾性潤滑油，噴塗後佈滿鐵氟龍微粒子，不油膩、不滴流。

### 產品說明：

主要的成分為 PTFE（聚四氟乙烯）粒子，具有無油脂之潤滑與釋放的特性，在無油的運作環境中，如需要高級的潤滑劑，可使用透明如蠟般的 K-85 潤滑劑。

### 使用範圍：

- ◆ 可用於電子、機械、包裝傢俱、紡織、紙業、汽車、塑膠及橡膠。
- ◆ 適用於易受油性潤滑劑影響之工業及電機設備。
- ◆ 實用案例：釣竿之捲線器、可用於水面下作業之機械設備潤滑。
- ◆ 在橡膠及塑膠零件模製時做為脫模劑使用。

### 備註：

- ◆ 耐高、低溫特性(-195~260°C)是礦物油的最佳替代品。
- ◆ 稀釋液：K-85T 與 K-601 皆適用。

### 規格：

200ml/1L/5L

### 技術資料：

- ◆ 噴罐
  - 閃點：<0°C
  - 密度(20°C)：0.59 g/cm<sup>3</sup>
  - 乾燥時間：15 min
  - 鐵氟龍微粒直徑：5 μm
- ◆ 桶裝
  - 閃點：11°C
  - 密度(20°C)：0.89 g/cm<sup>3</sup> (原液)
  - 比例：K-85：K-85T=1：20

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)