

KONTAKT ZINK Z-62 鍍鋅防鏽劑



特性：

銀灰色噴劑，高密度液態噴漆，附著效果佳，乾燥後可上色。

產品說明：

Z-62 是一種鋅質〈冷鋅〉鏽蝕保護劑，含 98% 以上的純鋅，防止所有金屬在長期嚴苛的環境中生鏽。

使用範圍：

- ◆因鑽孔、切割、焊接等物理性質遭改變之金屬物，Z-62 可提供長期防鏽及保護。
- ◆可用於瓦斯、水及電力公司、發電廠、鐵路設備、車體製造。
- ◆船體及海軍甲板設備，如水密門、纜樁等。

備註：

◆一般金屬在經 Z-62 塗層前，可先上一層紅丹，防腐蝕效果更佳，Z-62 塗層乾燥後可依產品需要，加漆上色。

規格：

200ml

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)： 1.45 g/cm^3
 - 乾燥時間：15 min
 - 噴塗面積： $0,5 \text{ m}^2/200 \text{ ml}(30 \mu\text{m})$
 - 塗層完全附著：約 24hr~72hr
 - 噴塗後可承受溫度： $200^{\circ}\text{C}/4\text{hr}$
 - 在海水與低溫下防鏽能力： $350 \text{ h}/\text{厚度 } 30 \mu\text{m}$
 - 乾燥 24hr 後硬度：106
 - 乾燥一周後硬度：142

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)