



【操作溫度範圍】

-20°C~250°C

【包裝規格】

牙膏狀(100g), 罐裝(1kg)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

Klübertemp GR RT 15 N 氟素高溫潤滑油脂

PTFE 增稠劑的全氟真空潤滑油脂

產品描述

Klübertemp GR RT 15 N 是一種基於全氟聚醚油 (PFPE) 和聚四氟乙烯 (PTFE) 的白色均勻長期潤滑脂。Klübertemp GR RT 15 N 與塑料和彈性體具有良好的相容性，可以選擇多種組件材料。它已經過測試，適用於選定的有色金屬。非常長的潤滑週期於侵蝕性的環境，能夠大幅度延長再次潤滑的時間，在侵蝕性的環境可以抵抗衰敗，符合 USDA 食品級潤滑劑 H1 標準，與食品偶爾接觸不會污染食品。

產品應用

Klübertemp GR RT 15 N 用於眾多工業領域和各種在高溫下運行的部件。對彈性體和塑料的行為：基於全氟聚醚油和聚四氟乙烯的潤滑劑通常被認為對大多數彈性體和塑料是中性的。儘管如此，我們建議測試與所用材料的兼容性，特別是在系列應用之前。

典型的應用

1. 潤滑任何滑動表面
2. 栓
3. 閥門
4. 軸承及螺旋於潤滑機械零件