

NSK-AS2 潤滑油脂

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

AS2 潤滑油是重負荷，防水抗腐蝕用精密油脂

特點：以精煉礦物油為基油，使用了鋰類增稠油脂和特殊添加劑製成之耐磨損性、極壓性優異之泛用大負載用潤滑油脂。它具有優異之耐負載性和氧化穩定性，可維持長時間良好之潤滑性能，並具有很高之潤滑壽命。吸水性優異，即使處於含有大量水分之狀態下也不會被水軟化沖走

用途：它是普通 NSK 直線滑軌和滾珠螺桿標準採用之潤滑油脂。機油動態粘度高耐負載性優越抗氧化穩定性也非常好，故可以廣泛應用於各種用途是一種普通用型之潤滑油脂

NSK 潤滑油脂 AS2 特性

增稠劑、鋰皂類、基油、礦物油

稠度 273

滴度 182°C

蒸發量 0.32% (99°C, 22 小時)

銅板腐蝕 合格 (B 法, 100°C, 24 小時)

分油度 2.9% (100°C, 24 小時)

基油動態黏度 130m²/S (40°C)