

3240-FR4 玻璃纖維板

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品規格：

常規厚度：0.3 毫米-50 毫米

整張長寬：1000mm * 2000mm 1200mm * 2400mm (可切零)

顏色：黃色

3240 環氧板含義：

3240 為國標牌號，對應於 IEC893-3-2[1]中的 EPGC201 型。

根據 JB-T 2197-1996 電氣絕緣材料產品分類，命名及型號編制方法：

3240 四位阿拉伯數字

第一位 3 代表層壓製品，捲繞製品，真空壓力浸膠製品

第二位 2 代表無機底才層壓板

第三位 4 代表溫度指數等級 155 度

第四位 0 代表產品品種代號

3240 全稱為環氧層壓玻璃佈板

3240 環氧板性能：

3240 環氧板層壓板表面平整，無氣泡，無麻坑和皺紋，但允許有不影響使用的其他缺陷，如：擦傷，壓痕，污點及少量斑點邊緣應切割整齊，端面不得有分層和裂紋。

執行標準：GB/T1303.1-1998。

耐溫等級：乙級

顏色：本色(黃)，綠等

特性：固化後的環氧樹脂體系具有優良的力學性能，中溫下機械強度較高，高濕下電氣性能穩定性好。

