


寶工 CP-151B 進口 Y.O 裸端子棘輪銅鼻子壓著鉗 1.25~5.5mm²



可壓着: 1.25/2.0/3.5/5.5mm²
Y.O裸端子功能

AISI 4140合金鋼
硬度: HRC 40°~42°
口模脫蜡製造



棘輪省力裝置
確保壓接效果

S45C中碳鋼
硬度: HRC 43°~45
表面染黑處理

壓力調整裝置

扳機式棘輪強迫釋放裝置

TPR防滑手柄

适用于电工配线
工程人员, 电力架
线、维修的压接

吊挂环设计方便收纳



可更换口膜设计，
应用更多更好用

裸Y.0端子棘轮压接钳，
口膜采用AISI410材质

本体材质：S50C
硬度：45°±3°

表面染黑防锈处
理，防锈能力佳

强迫释放装置
确保操作安全

TPR防滑手柄，人体工学，
流线造型，使用更舒适

新型省力
设计





可更换口膜设计，
应用更多更好用

表面染黑防锈处
理，防锈能力佳

TPR防滑手柄，人体工学，
流线造型，使用更舒适

裸Y.0端子棘轮压接钳，
口膜采用AISI410材质

本体材质：S50C
硬度：45°±3°

强迫释放装置
确保操作安全

新型省力
设计





176mm

型号	材质		硬度		压接范围	全长 (mm)
	本体	手柄	本体	手柄		
CP-151B	S45C	TPR	43-45°	40-42°	裸Y.O端子: JIS 1.25/2.0/3.5/5.5mm ² DIN 1.5/2.0/3.5/5.5mm ² AWG 22-16/16-14/12/10	176



245mm

型号	硬度	本体材质	口膜材质	全长 (mm)	包装 方式
	本体				
CP -251B	45°±3°	S50C	AISI410	245	泡壳卡片



型号	硬度	本体材质	口膜材质	全长 (mm)	包装 方式
	本体				
CP-351B	45°±3°	S50C	AISI410	350	泡壳卡片