

HW-T41-315

Prokits_1/4 吋可調式棘輪扭力扳手

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

**1/4吋 3.0-15 N-m
31-128 lbf.in**

符合德國 DIN ISO 6789 標準

符合美國 ASME B107.300 -2010 標準

快速釋放套筒設計,棘輪齒數64齒

順時針/逆時針的雙向跳脫扭力控制

採用高級材質製造, 精密拋光電鍍,
高檔實用, 可靠安全結構設計

1/4" 6.35mm
方型套筒接頭

公/英制雙扭力指示

公/英制雙扭力指示, 主刻度讀數

公/英制雙扭力指示, 輔刻度間距0.1N-m

扭力調節固定扣環, 下壓調節扭力

防滑齒痕鏤刻手柄, 堅固耐用不滑手

規格說明

規格	HW-T41-315	HW-T41-525	HW-T83-20100	HW-T21-40200	HW-T21-60340
頭端規格	1/4"/6.3mm 方型	1/4"/6.3mm 方型	3/8"/9.5mm 方型	1/2"/12.7mm 方型	1/2"/12.7mm 方型
單位	N-m/lbf.in 雙扭力單位	N-m/lbf.in 雙扭力單位	N-m/lbf.ft 雙扭力單位	N-m/lbf.ft 雙扭力單位	N-m/lbf.ft 雙扭力單位
扭力範圍	3.0~15 N-m 31~128 lbf.in	5.0~25 N-m 53~212 lbf.in	20~100 N-m 16.6~71.9 lbf.ft	40~200 N-m 33~144 lbf.ft	60~340 N-m 52~243 lbf.ft
精確度	±3.0 %	±3.0 %	±3.0 %	±3.0 %	±3.0 %
刻度間距	0.1 N-m/lbf.in	0.2 N-m/lbf.in	0.5 N-m/lbf.ft	1.0 N-m/lbf.ft	2.0 N-m/lbf.ft
棘輪齒數	64齒	64齒	32齒	32齒	32齒
總長度(mm)	210 mm(8.3")	248 mm(9.8")	433 mm(17")	530 mm(21")	610 mm(24")

※以上規格資料若有任何錯誤, 以商品實際包裝說明為準。