

SANLIANG

工业制造 生产好帮手

维修装配



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

4种计量单位 一键切换

牛米(N.m)

千克厘米(kgf.cm)

磅英尺(ft.lb)

磅英寸(in.lb)



头部可拆卸 使用方便

适用范围广



Sound
and light alarm



预置数值 声光报警

红灯亮发出报警声



读数清晰 激光镭射刻度

使用简单



防滑手柄 握感舒适

防滑减震



Anti
skid handle



三种测量模式 一键切换



预置模式(达到预置值时声光报警)



实时模式T(卸力后立即归零)



峰值模式P(卸力后屏幕保留ZUI大值)

供电持久 双节5号电池



The 5th
battery

电池正极向内



配送扳手安装方便

操作说明

智能操作界面

多键位操作





产品参数

产品名称: 数显扭力扳手

品 牌: 三量SanLiang

单 位: N.m、in.lb、ft.lb、kgf.cm

模 式: 实时(T)、峰值(P)、预置

精 度 值: $\pm 2\%$

分 度 值: 0.01N~0.1N

扭 力 值: 10N.m~340N.m

方 榫 头(套管): 1/4、3/8、1/2

内置储存空间: 100笔数值

数据规格参照表

型号	连接头 (INCHES)	ZUI大 扭力	蜂鸣器 设定范围	无连接头 长度	精度
SLH-10	1/4	10N.m	0.5~10	360	±2%
SLH-30A	1/4	30N.m	1.5~30	360	
SLH-30B	3/8	30N.m	1.5~30	380	
SLH-60	3/8	60N.m	2.0~60	380	
SLH-135A	3/8	135N.m	6.75~135	380	
SLH-135B	1/2	135N.m	6.75~135	475	
SLH-200	1/2	200N.m	10~200	475	
SLH-340	1/2	340N.m	17~340	595	

三量正品

