

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

显微镜主机解析

HOST RESOLUTION MICROSCOPE



该尺寸为手工测量，有1-2cm误差属于正常，以下信息仅供参考



铝合金款升降支架

ALUMINUM ALLOY LIFT BRACKET

该尺寸为手工测量，有1-2cm误差属于正常，以下信息仅供参考



固定夹款升降支架

CLAMP TYPE LIFTING BRACKET



产品型号	DM3
视频最大像素	1920*1080
镜头光学尺寸	1/4"
拍照分辨率	4032*3024,348*2736,3264*2448,2592*1944,2048*1536,1920*1080,1280*960,640*480
录像分辨率	1920*1080,1440*1080,1280*720,848*480,640*480
数据格式	JPG/AVI
对焦模式	手动
图片格式	JPG
放大倍数	1000
光源	8颗LED灯（亮度可调）
调焦范围	0~40mm
PC分辨率及图像传输速率	1280*720/26FPS
灵敏度	TDB mV/lux-sec
最大信噪比	TDB db
白平衡	自动
曝光	自动
PC操作系统	Windows xp,win7,win8.1,win10, Mac OS x 10.5或更高
镜头结构	2G+IR
光圈	F4.5
镜头视角	16°
接口及信号传输方式	Micor/usb2.0
操作温度	-20° C ~ +60° C
工作湿度	30%~85%Rh
工作电流	366mA
功耗	1.83W

