



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 3M™ 玻纖布膠帶

- **MEETS HUD AND BOCA CODES**
- **MAXIMUM PERFORMANCE TEMPERATURE 200°F**
- **TESTED IN ACCORDANCE WITH UL 723, ASTM E84-91A**
- **RATED FOR FLAME SPREAD AND SMOKE DEVELOPMENT**

3M Highland Brand 6969 Cloth Tape is a 0.27mm(10.8-mil) commercial grade polyethylene coated cloth tape with rubber adhesive for moisture proofing plumbing, duct sealing, protecting, holding and other general purpose uses. It is silver coloured, high tack, conformable, strong and easily torn. 6969 Resists backing distortion at temperatures up to 65°C (200°F) for one hour.

特性:

- 手可撕裂
- 抗潮(380 除外)
- 可黏於多種表面
- 高強度
- 伏貼性佳, 多功能及多用途

適用: 一般工業經導管用膠帶

優點:

- **抗張強度:** 30(523)在膠帶的基材方面抗張度是非常重要的, 沒有比玻纖布強度更強的, 其強度是一般傳統 Polyester 膠帶的七倍。
- **耐溫性質:** 在需要耐溫性超過 400°F(204°C)一小時的應用時, 玻纖布的基材是值得考慮的, 而在間歇性的暴露條件下, 可達更高的耐溫性質。
- **防燃性:** 在需要通過 USFAA 規定防燃等級的膠帶的, 3M™ 玻纖布膠帶 367FR 是值得評估應用的。
- **基材/膠:** Polycoated 布/橡膠
- **對鋼粘著性:** 67(73)
- **斷裂伸展力:** 12
- **耐溫範圍:** 最高 200°F(93°C)