

HSS-6542

三合一鍍鈦階梯鑽頭

3/16-1/2;1/8-1/2;1/4-3/4mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品材質

高速鋼 4241 (適合使用於硬度 25°以下的工件，如碳鋼板，薄鐵板，絕緣板，木板)

高速鋼 6542/M2 (適合使用於硬度 28°以下的工件，如鋁件，不鏽鋼)

產品規格

3/16-1/2"

6 階:3/16" (4.76mm), 1/4"(6.35mm) , 5/16"(7.94mm), 3/8"(10.35mm),
7/16"(11.11mm), 1/2"(12.7mm)

1/4-3/4":

9 階:1/4"(6.35mm) 5/16"(7.94mm), 3/8"(10.35mm),
7/16"(11.11mm),1/2"(12.7mm) ,9/16"(14.28mm), 5/8"(15.88mm), 11/16"(17.46mm),
3/4"(19.05mm)

1/8-1/2" :

13 階:1/8" (3.18mm), 5/32"(3.97mm), 3/16" (4.76mm), 7/32", (5.56mm)

1/4" (6.35mm)

,9/32"(7.14mm), 5/16"(7.94mm), 11/32"(8.73mm), 3/8"(9.53mm),
13/32"(10.32mm),7/16"(11.11mm),15/32"(11.91mm),1/2"(12.7mm)

表面處理：鍍鈦

階梯鑽

材質：HSS4241 HSS4341 HSS9341 HSS6542

表面處理：白鑽和鍍鈦


階梯鑽介紹：又稱多功能鑽，有直槽，螺旋槽，單槽。白鑽，鍍鈦鑽，七彩鑽，黑鑽。柄有圓柄，三角柄，六角柄，SDS 柄。

切削材料：薄鐵板、鋁材、絕緣板、PVC 板木材厚度在 4mm 內。用一隻鑽頭能夠打出各種規格的孔眼。

階梯鑽產品特點：

- 1、獨特的階梯構造，一隻鑽頭能開多種規格尺寸孔徑，一隻階梯鑽抵上一盒鑽頭。
- 2、不需使用中心沖，與普通麻花鑽相比不易折斷。現場施工，一支階梯鑽多種規格適用。
- 3、去毛刺、倒角、開橢圓孔擴、麻花鑽無法完成的功能它成為可能。
- 4、和普通麻花鑽相比。晃動小、不需領先使用中心沖也能開出漂亮孔徑出來。使用工具：手槍鑽、台鑽。

STEP DRILLS (階梯鑽)

SIZE	NO. Of Holes	Shank Diamdter	Step Drill
4mm-12mm	5	6.5mm	
4mm-20mm	9	8mm	
4mm-22mm	10	10mm	
4mm-30mm	14	8mm	
6mm-18mm	7	10mm	
6mm-39mm	12	7mm	
1/8-1/2	13	1/4"	
3/16-1/2	6	1/4"	
3/16-7/8	12	3/8"	
1/4-1-3/8	10	1/2"	

Main be used for the book plank , iron plate , the corrosion resistant plate punching , one bore bit is able to show various specification eyelet. Deburr is an angle of chamfer concurrent.

階梯鑽： 主要用于薄木板，鐵板、不銹鋼板的打孔，一只鑽頭能夠打出多種規格的孔眼。去毛刺兼倒角

alibaba.com.cn