

新型圆盘锯机台 FET 产品编号: 27 070

特点: 切口整齐精密无需修整。带有微调的纵向挡板。



主图图解:

1. 能延伸的延展翼板, 也可做延长辅助性挡板。
2. 平面压铸铝精表面工作台, 其中有两个T型槽可固定角度推板。
3. 锯片保护罩在切割时会自动随工件抬起。保护操作者不受伤害。
4. 高度调节的夹紧螺丝和旋转锯片。
5. 量尺有助于在纵向调整!
6. 微调时的纵向调整, 1/10 毫米。
7. 铝挡板的角、长度控制和制造相同的长度和相同的角度的部分。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

对于精密机械, 建立模型, 模具结构, 玩具制造, 建筑, 模型木工和钳工。

切割木材, 有色金属, 塑料, 有机玻璃, 玻璃纤维增强板, 泡沫和许多其他材料。工作稳定, 因为承重部件和工作平面是由压铸铝的坚硬

微观调节, 精确和稳定的纵向挡板提供决定性的优势: 使用一个调整螺钉的粗调整后, 再用微调钮, 甚至小于1/10毫米的调整。高度可倾斜锯片, 因此可以减少使用时麻烦的角度合在一起双重系统构型特性。

低噪音的驱动装置使用低噪音齿形带、直流专用电机。带球轴承的锯刀轴, 且标配一个钨钢倾斜锯片80 × 1.6 × 10毫米(24齿)。附板和非开槽用的无缝锯片罩 (ABS)。用于保证操作者使用台锯时能安全切割。

技术数据:

220 - 240V, 7000 rpm。斜角最高可调至45°。工作台尺寸300 × 300毫米。切削深度为1 - 22毫米。锯片直径: 50 - 85毫米, 使用锯为10毫米。重量约。6公斤。



FET 装有连接到吸尘设备接口。对于无尘的工作！ 我们建议使用我们的小型车间真空吸尘器CW-matic。

台锯锯片:

超级切锯片



Ø 85 × 0.5 × 10毫米。 80牙齿。硬、软木材，塑料。

编号28 731

钨硬质合金锯片 (TCT)



Ø 80 × 1.5 × 10毫米。 , 36牙齿。胶合板、硬和软木材、聚碳酸酯、塑料、铝和PC卡。

编号28 732

钨硬质合金锯片 (TCT)



Ø 80 × 1.6 × 10毫米。 24牙齿。铝、硬木材、层压板、塑料。

编号28 734

金刚石涂层锯片



Ø 85 × 0.7 × 10毫米。石头、磁、玻璃和瓦片。

编号28 735

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)