


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw




25~55%RH 乾燥櫃

LED Display 2



P/N: HC-3-1-C-01



性能曲線圖

▲產品簡介：

ADE 系列是一台可調整濕度值的乾燥櫃，可將濕度設定在 25~55%RH 之間。本機型特別推薦適於各式電子零料件、光學鏡片、一般實驗儀器、顯微鏡、材料化學藥劑等防霉保存使用。

▲主要特色：

模組式設計：本機器採用獨特的模組式設計，小到零配件，大到溫濕度顯示器、控制系統及除濕主機模組都能快速更換，保養維修簡易，大大提升維護效率。

環保設計：一旦研發出最新性能模組，本機器可依需求直接升級，舊系統模組均可寄回原廠。因此整台機器不再有淘汰問題，也不產生廢料污染環境。高強電子乾燥櫃的設計為長久使用，正常情況下可使用長達 10 年以上。目前本公司所售出的機器，已有使用超過 14 年而仍正常使用的記錄。若是機器本體主結構完整無損，就可永遠使用，這是最新符合環保的綠色設計。

彈性設計：無論是購買前或購買後，使用者可依需要隨時增加其它的功能。例如警示器，資料收集器或是氮氣控制器等。彈性的設計提供客戶更有效率的功能選擇。

溫濕度讀取功能：本功能為使用者提供溫濕度的最佳管理模式，取代過去人工化的記錄方式，隨時查閱追溯歷史資料。機器均附 Humidity Manager V2 軟體，透過 RS232 傳輸功能，直接將電腦連接機器，即可記錄溫濕度資料。不但方便使用者監看溫濕度曲線的變化，管控機器的使用狀況，同時也能判斷機器是否正常運作。另外 Humidity Manager V3 軟體(選購)具備 FLOOR LIFE 計算功能，讓使用者直接控管 MSD 的 FLOOR LIFE。對於多台機器的使用者，可選購「資料收集器」來擷取上述資訊。

▲規格說明：

濕度範圍：相對濕度 25~55%RH

外 寸：W905*D452*H1045 mm

容 量：328 L

層 板：三片標準層板

電 壓：110V

精 度：±3%RH, ±1°C

軟 體：Humidity Manager V2，提供數位溫濕度曲線繪圖功能

櫃體結構：採用 1 mm 厚鋼板製作，整櫃粉體烤漆

門 式 樣：採用 3mm 強化玻璃並配加壓緊迫把手，門若未關好，目視就能立即發現

接 地 線：1Ω (長度：940 mm)