勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

ED-160H2 克霉靈電子冷凍式防潮箱

一、外箱尺寸：W460*D660*H778mm 重量約 38kg
二、內箱尺寸：W383*D540*H275mm*2 有效容積 160L
三、箱體材質：採 1mm 高張力鍍鋅鋼板靜電粉體烤漆, 自吸式無磁害氣密門墊, 附高級鎖
四、控制方式：自動電子控制,箱內濕度均勻上, 下, 左, 右誤差值小於 5%RH
五、除濕心臟：機殼採用防火塑材可分離卡式心臟, 超靜音, 無返潮, 無熱效應, 置於箱內下方.具穩壓電路系統,防靜電,如故障可 DIY 自行換修
六、濕度調整：10~90%RH 旋鈕無段調整
七、溫濕度錶：德製指針精密溫濕度計
八、除濕元件：採用美國半導體冷凍晶片, 超強除濕 20%RH.空箱 3 小時濕度可達 40%RH 以下.
九、抽屜：2 層抽屜(B4 護片夾爲選購配備)
十、適合存放：幻燈片 135.120.4*5、B4 護片夾 24 只幻燈片 150 套(7200 片)

十一、電源：AC110V ±10V 60Hz,最大耗電量 30w/平均耗電量 12w
十二、通過 ISO 9002 國際品保認証
十三、通過中華民國 CED 工廠及防潮箱安規認証.
十四、歐洲 CE Mark EMC 電磁相容安規檢測,
十五、工研院量測中心溫濕度校正