



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### ED-578 克霉靈電子冷凍式防潮箱

- 一、外箱尺寸：W890\*D660\*H1353mm(雙門)重量約 70kg  
外箱尺寸：W920\*D640\*H1353mm(四門)
- 二、內箱尺寸：W888\*D610\*H1190mm 有效容積 612L
- 三、箱體材質：採 1mm 高張力鍍鋅鋼板靜電粉體烤漆,鋼板門框 5mm 強化玻璃,自吸式無磁害氣密門墊,左右雙開門.附梅花鎖 2 組.(四門：前後左右雙開門附梅花鎖 4 組)附活動輪.
- 四、除濕心臟：機殼採用防火塑材可分離卡式心臟,超靜音,無返潮,無熱效應,置於箱內下方.具穩壓電路系統,防靜電,如故障可 DIY 自行換修.
- 五、濕度調整：10~90%RH 旋鈕無段調整
- 六、溫濕度錶：德製指針精密溫濕度計
- 七、除濕元件：採用美國半導體冷凍晶片.
- 八、除濕功能：超強除濕 20%RH.空箱 3 小時濕度 80%RH 可達 40%RH 以下.
- 九、控制方式：全自動電子控制,箱內濕度均勻上,下,左,右誤差值小於 5%RH
- 十、隔板 3 片高低可調.(四門:隔板 6 片高低可調)
- 十一、電源：AC110V ±10V 60Hz 最大耗電量 60w/平均耗電量 23w
- 十二、通過 ISO 9002 國際品保認証
- 十三、通過中華民國 CED 工廠及產品安規認証,
- 十四、歐洲 CE Mark EMC 電磁相容安規檢測
- 十五、研院量測中心溫濕度校正