

亿家清洗设备 销售热线：15267615365

购买前请确认规格

3/16外螺纹

测量会有少许误差
4.8mm



注意：此款喷嘴属于高压的，必须使用压力需要达到35-40kg以上，喷嘴才能完全打开！**自来水不可以使用的！！**

注意：购买前请一定要确定规格！如因规格错误退货运费需自付

注意：此款噴嘴屬於高壓的，必須配置高壓主機，使用壓力需要達到 **35-40kg** 以上，噴嘴才能完全打開！

- > 0 號加濕霧化噴頭 孔徑 0.10mm 操作壓力 10~70kg/cm 噴霧量 10~30cc/min
 - > 1 號加濕霧化噴頭 孔徑 0.15mm 操作壓力 10~70kg/cm 噴霧量 20~46cc/min
 - > 2 號加濕霧化噴頭 孔徑 0.20mm 操作壓力 10~70kg/cm 噴霧量 49~89cc/min
 - > 3 號加濕霧化噴頭 孔徑 0.30mm 操作壓力 10~70kg/cm 噴霧量 80~145cc/min
 - > 4 號加濕霧化噴頭 孔徑 0.40mm 操作壓力 10~70kg/cm 噴霧量 95~178cc/min
 - > 5 號加濕霧化噴頭 孔徑 0.50mm 操作壓力 10~70kg/cm 噴霧量 130~243cc/min
- > 注：本公司霧化噴頭孔全是精鑽研磨孔，非鏽射孔請購時注意二者的差別

高壓微霧噴頭霧點細微,噴嘴孔徑從 **0.10mm-0.50mm** 等 6 個規格。霧點細微性 3 微米至 10 微米霧狀規格不同從 $\angle 60^\circ$ 至 $\angle 120^\circ$ 的中空錐體，霧化充足

注意事項：噴嘴一但堵塞，可以拆出來，對著噴嘴的孔由內往外用力吹一下，對著光線照一下，通了就可以的，拆的時候小心裡面的小配件別掉了哦！噴嘴是可以反復使用的。。。



注意：此款喷嘴属于高压的，必须配置本厂高压主机，使用压力需要达到35-40kg以上，喷嘴才能完全打开！



标准3/16外螺纹 不锈钢滤网 放渗漏弹簧堵头 超细顶杆 白晶陶瓷喷嘴

微雾喷嘴 喷雾效果



安装示意图



快拧式9.52mm 雾化系统管道配件大全





亿家清洗设备

销售热线：15267615365



亿家清洗设备

销售热线：15267615365



14 单球阀

需要阀接才可和PE管连接

2分内丝

正确安装教程



大小卡环，注意顺序和方向



PE管或尼龙管



错误

螺纹拧的过紧

过紧可能会损坏卡环，造成漏水，而且无法重新安装



正确

适度拧紧