

产品编号

CQC01

GBH C式塑钢快速接头

产品特征

多用途

- 1.采用工业环保塑钢材料制造。精准自动锁紧设计，使用方便快捷。
- 2.耐高压，耐腐蚀，耐老化，耐低温，耐磨损。
- 3.密封性能好，适配市面上各款型号C式快速接头。
- 4.环保节能，不生锈，比传统接头更加耐用。
- 5.工作温度：-35℃~50℃。



规格型号	适用范围
SP+PP	PU管等塑料管的外径和内径配套
20SP+20PP	外径 8mm 内径 5mm 软管
30SP+30PP	外径 10mm 内径 6.5mm 软管
40SP+40PP	外径 12mm 内径 8mm 软管
SH+PH	对外径无需求, 用卡箍卡住
20SH+20PH	插 2 分管, 内径 8mm~9mm 管
30SH+30PH	插 3 分管, 内径 10mm~11mm 管
40SH+40PH	插 4 分管, 内径 12mm~13mm 管
SM+PM	外螺纹: 英制/锥螺纹
20SM+20PM	2 分外螺纹, 螺纹外径 12.5~13mm
30SM+30PM	3 分外螺纹, 螺纹外径 15.8~16.3mm
40SM+40PM	4 分外螺纹, 螺纹外径 20.5~21mm
SF+PF	内螺纹: 英制/锥螺纹
20SF+20PF	2 分内螺纹, 螺纹内径 11.7~11.9mm
30SF+30PF	3 分内螺纹, 螺纹内径 15.0~15.2mm
40SF+40PF	4 分内螺纹, 螺纹内径 19.0~19.5mm

胜特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)