

# LSA 管道式節流閥

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 产品参数

气动产品 种类齐全 优质服务



订货型号:

LSA		8	-	02
系列号		气管外径		螺纹形式
PC:螺纹直通	PV:L型二通	4		01:1/8"
PL:L型二通	PZA:十字四通	6		02:1/4"
SL:L型节流阀	PK:五通	8		03:3/8"
PM:隔板直通	PG:直通变径	10		04:1/2"
LSA:管道型节流阀	PEG:T型三通变径	12		
HVFF:手阀	PW:Y型三通变径	14		
PU:直通		16		
PE:T型三通				
PY:Y型三通				

### 气管外径 (d)

Code	4	6	8	10	12	14	16
DIA	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16

### 锥管螺纹 (t)

Code	01	02	03	04
Size	1/8 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "

### 气管外径 (d)

Code	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
DIA	φ5/32	φ3/16	φ1/4	φ5/16	φ3/8	φ1/2

### 锥管螺纹 (t)

Code	01	02	03	04
Size	1/8 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "

### 技术参数:

使用流体	洁净的压缩空气, 真空	
最高使用压力	1.32Mpa (13.5kgf/cm <sup>2</sup> )	
压力范围	正常使用压力	0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm <sup>2</sup> )
	低压使用压力	-99.99~0Kpa (-750~0mmHg)
环境及流体温度	0~60℃	
使用软管	PU软管, 尼龙管	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)