

型号: LY4-96P	型号:LY4-40	型号: 4-64P
电压:AC 220V/110V	电压:AC 220/110V	电压: AC 220V/110V
重量: 17KG	重量: 12KG	重量: 14kg
外观尺寸: 250X 200 X330mm		
压接P数: 4-40P一个夹具/4-64一个夹具/4-96一个夹具		

### 機器參數

- 1、針對 8P-50P IDC 排線壓排線頭機器取代手壓鉗子用，壓出效率高品質穩定且操作簡單。
- 2.耗氣最小,故障率低,維修容易.
- 3.配合電木底座使用,操作簡單,耐磨損,精度高.
- 4.適用於 IDC 產品壓接排線用.
- 5.產品推入後自動衝壓,完畢後氣缸復位.操作簡單易學.
- 6.每小時根據產品種類可壓 300~600 次.
7. 採用 6~8kg 氣壓,110V 供電.
- 8.機身全部採用鋼材進行製作，穩固耐用，外部鍍鉻，美觀不生銹。
- 9.配送一套電木壓接可調塊 8~40P(據客戶產品進行設計製造)

### 三、操作說明

- 1.插起電源開關：ON 表示開啟壓排機，OFF 表示關閉壓排機。
- 2.調整時間繼電器：數字顯示大，表示壓下時間長，反之數字小壓下時間短，  
根據生產需要，選擇時間，一至十秒,正常選擇 2 至 5 秒.
- 3.將要壓的 IDC 放入滑板中間，調動前後，左右滑板壓條，使其能將 IDC 和排線定位。
- 4.用手推動滑板塊，使其碰上微動開關後，使氣缸往下壓,完成後,氣缸自動升上,  
下一個行程後，向外拖出滑板即可。
- 5.拖出滑板拿出成品,完成操作.

### 四、安全注意事項：

- 1，手動拖板，必須處於壓模外側，方可放入端子和排線。
- 2，推動拖板時，必須用手推動拖板兩側，確認壓模不能傷手。
- 3,手推滑時,兩手抓在滑板兩側,一定要放在防護罩以外操作,以便壓傷手.
- 4，如遇機器不能正常使用，請檢查時間，繼電器和電磁閥。