

# 金屬聯軸器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 產品使用範圍

金屬萬向節適合於電機直軸使用、適用於模型車、模型船、機器人等各類金屬轉接使用

鐵質電鍍萬向節，可以任意角度彎曲(轉動角度 45 度)，萬向節可以任意角度改變傳動方向。本來一個電機軸是朝向南方，通過萬向節連接，可以將轉動軸的方向改變為朝向地面。能隔離或吸收軸向振動和衝擊，具有扭矩大、傳動慣量小、調節角度大、安裝方便、應用範圍廣、使用壽命長等顯著優點，適用於各種通用機械的場合

## 萬向節說明

5-4 表示一邊孔徑 5mm，另一端孔徑 4mm；(側邊孔使用 M4 機米螺絲)

5-5 表示一邊孔徑 5mm，另一端孔徑 5mm；(邊孔使用 M4 機米螺絲)

6-6 表示一邊孔徑 6mm，另一端孔徑 6mm；(邊孔使用 M4 機米螺絲)

4-6 表示一邊孔徑 4mm，另一端孔徑 6mm；(邊孔使用 M4 機米螺絲)

5-6 表示一邊孔徑 5mm，另一端孔徑 6mm；(邊孔使用 M4 機米螺絲)

4-5 表示一邊孔徑 4mm，另一端孔徑 5mm；(邊孔使用 M4 機米螺絲)

3-5 表示一邊孔徑 3mm，另一端孔徑 5mm；(邊孔使用 M4 機米螺絲)

4-4 表示一邊孔徑 4mm，另一端孔徑 4mm；(邊孔使用 M3 機米螺絲)  
4-3 表示一邊孔徑 4mm，另一端孔徑 3mm；(邊孔使用 M3 機米螺絲)  
4-3.175 表示一邊孔徑 4mm，另一端孔徑 3.175mm(側邊孔使用 M3 機米螺絲)  
2.3-3 表示一邊孔徑 2.3mm，另一端孔徑 3mm (側邊孔使用 M3 機米螺絲)  
純銅 3-3 表示一邊孔徑 3mm，另一端孔徑 3mm 邊孔使用 M2 機米螺絲)  
材質：鐵質精美電鍍

## 外徑

3.3 外徑 7mm,長度 13mm,重量約為 3 克 邊固定孔為 M2  
2.3-3 外徑 9mm,長度 20mm,重量約 6 克 邊固定孔為 M3  
3.175-4, 4-3, 4-4 外徑 9mm,長度 23mm 量約 7.5 克 邊固定孔為 M3  
5-4, 3-5,5-5, 4-6, 5-6,6-6 外徑 11mm 長度 23mm 量約 10 克 邊固定孔為 M4

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)