



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

步進/減速馬達規格

型號: ST-30

電壓: 12 V 阻抗: 250 Ω

電流: 48 mA 精度: 7.5 DEG

減速比: 1/85.56

五線式步進馬達 四相 激磁

藍 (A) 粉紅 (B) 黃 (A) 橙 (B) 紅 (V+) ()

產品規格

特性項目	規格					單位
額定電壓	12					VDC
電流值(一相)	92	60	48	40	21.8	mA
線圈阻抗	130	200	250	300	550	Ω
引入轉距	900	650	620	470	300	gf - cm
1 step 角度 1-2 相激磁	7.5/85.56					
減速比	1/85.56					
相數	4					
無激磁保持轉距	500					gf - cm
最大自起動周波數	350					pps
最大連續運轉頻率	300					pps
耐壓標準	AC 600V·1sec 檢出電流 10mA					
溫升	60					deg
噪音	40					dB
產品外徑	φ30.0					mm
產品孔距 (a)	35.0	39.0		42.0		mm
產品孔距 (a1)	8.0	8.0		8.0		mm
產品厚度	17.2					mm