

三向节 三节式万向节



規格有：**10*10mm**，**8*8mm**，**6*6mm**，**5*5mm**，**4*4mm**

鐵質電鍍萬向節，可以任意角度彎曲（轉動角度 **45 度**），萬向節可以任意角度改變傳動方向。本來一個電機軸是朝向南方，通過萬向節連接，可以將轉動軸的方向改變為朝向地面。能隔離或吸收軸向振動和衝擊，具有扭矩大，傳動慣量小，調節角度大，安裝方便，應用範圍廣，使用壽命長等顯著優點，適用於各種通用機械的場合。

材質：鐵質精美電鍍

以下三種尺寸：外徑：**12mm** 長度：**52mm**

6-6 表示一邊孔徑 **6mm**，另一端孔徑 **6mm**；（側邊孔使用 **M3** 機米螺絲）

5-5 表示一邊孔徑 **5mm**，另一端孔徑 **5mm**；（側邊孔使用 **M3** 機米螺絲）

4-4 表示一邊孔徑 **4mm**，另一端孔徑 **4mm**；（側邊孔使用 **M3** 機米螺絲）

以下兩種尺寸：長度：**58mm**，**8*8** 的外徑是 **14mm**，**10*10** 的外徑是 **16mm**。

8-8 表示一邊孔徑 **8mm**，另一端孔徑 **8mm**（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）

10-10 表示一邊孔徑 **10mm**，另一端孔徑 **10mm**（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）