


具有出色的旋转精度，由于流动性接触可使启动摩擦阻力和动摩擦阻力为极小

Have excellent rotating accuracy, as liquidity contact can make the starting friction resistance and friction resistance is minimal



LM型

LM	25	UU						
LM: 公制尺寸 亚洲使用广泛 LME: 公制尺寸 欧洲使用广泛	轴径尺寸	<table><tr><td></td><td>无密封型</td></tr><tr><td>U</td><td>单面密封</td></tr><tr><td>UU</td><td>双面密封</td></tr></table>		无密封型	U	单面密封	UU	双面密封
	无密封型							
U	单面密封							
UU	双面密封							

型号	球列数	内径	外径	高度	重量
LM6UU	4	6	12	19	6.3g
LM8UU	4	8	15	24	13g
LM10UU	4	10	19	29	24g
LM12UU	4	12	21	30	27g
LM16UU	5	16	28	37	63g
LM20UU	5	20	32	42	83g
LMS8UU	4	8	15	17	10g
LM6UU 电镀款	4	6	12	19	13g
LM6LUU	8	6	12	35	26g
LM8LUU	8	8	15	45	37g
LM10LUU	8	10	19	55	45g
LM12LUU	8	12	21	57	51g



LM20UU



LM16UU



LM12UU



LM10UU



LM8UU



LM6UU



LMS8UU



LM6UU 电镀款



LM12LUU



LM10LUU



LM8LUU



LM6LUU

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

