DIODE<S> 新分離式焊槍握把,專利式不燙手外殼,並有標準式及鎖螺式兩種接 WWW.100Y.COM.TW 頭

7G4=> 鎖螺式接頭,光電式溫控

電壓/功率:120V/1600W,230V/1600W

週波:50/60Hz

可達溫度:20~600℃,連續調節

WWW.100Y.COM.TW

重量:機身 425g,含 3 米風管及電線 1150g 需外接送風系統,或與 MINOD ET 127 * 需外接送風系統,或與 MINOR 風機組成分離式焊接機,或直接訂購: WWW.100Y.COM. 7G3+11D/7G4+11D

WWW.100Y.COM MINOR 輕型手提風機,可供應一只 DIODE<S>或 WELDING PEN 或 DIODE 或 LABOR<S>之使用風量 LABOR<S>之使用風量 11D 概型

11D輕型手提風機=>可外接"'7B"'或"'7G"或"'7"'或"'7WPE" 組成分離式 焊接機

OY.COM.TW

WWW.100Y.COM.TW

電壓/功率:120V/100W, 230V/100W 100Y.COM.TW

週波:50/60Hz

WWW.100Y.COM.TW WWW.100Y.COM.TW 風量:max. 400 公升/每分鐘

靜壓:4000Pa 雜訊:67dB

WWW.100Y.COM.TW 出風口外徑: φ14.5mm 最高入風風溫需小於60℃

WWW.100Y.CC

WWW.100Y.COM.TW

WWW.100Y.COM.TW 尺寸:250×95mm,手柄 φ 64mm 重量:1.15Kσ(今 2 W = 1

> 勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 WWW.100Y.COM.TW Http://www.100y.com.tw