

Ethernet_DMC-B140-M

獨立型 4 軸運動控制器

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



規 格：

- ▶ 系統處理器: 專用32位元微處理器
- ▶ 最小伺服更新率：250 us
- ▶ 通訊介面: 10/100 base-T Ethernet , RS232通訊速率19.2K(出廠預設安裝19.2K跳線帽)
- ▶ 使用者程式儲存容量450行×40字
- ▶ 可設置達126個變數
- ▶ 可設定6個陣列，共計800個陣列元素
- ▶ I/O: 8點數位輸入，光隔離
4點數位輸出，達林頓光隔離，可直接驅動DC24V 繼電器
- ▶ 工作電源：DC24V，功率消耗最大：12W
- ▶ 尺寸：190 mm × 115 mm × 37.4 mm
- ▶ 工作溫度：0-70°C
- ▶ 相對濕度：20-95%RH，非凝結狀態
- ▶ 運動模式：速度控制，點對點定位，線性及圓弧補間，電子齒輪，電子凸輪，連續路徑運動，橢圓軸比例設定，過彎減速，無限線段進給
- ▶ GalilTools軟體可對DMC-B140-M控制器進行基本配置，並提供了其它一些有價值的協助工具。支援Windows以及Linux的作業系統。