

SMT车间物料架

单峰、双峰、平网可以随意组合

产品规格配置：长*宽*高mm+层数+轮子（轮子默认为3寸PVC轮）

图片规格：1215*457*1500mm 五层（3双峰+1单峰+1平网）



双峰间距 17MM



单峰间距45MM



长907*宽457MM

907平网	907单峰	907双峰
线距17MM	峰距45MM	峰距17MM
层数任意	2MM料盘可放34个 3MM或以上可放17个	双排 可放料盘84个

长1215*宽457MM

1215平网	1215单峰	1215双峰
线距17MM	峰距45MM	峰距17MM
层数任意	2MM料盘可放42个 3MM或以上可放21个	双排 可放料盘122个



单峰网片

规格:	907*457mm 1215*457mm
线径:	主线: 6.0mm 副线: 3.0mm
线径:	主线: 6.0mm 副线: 3.0mm 波浪线: 4.5mm
峰网间距	峰网间距: 45mm 907*457mm:17个 1215*457mm:23个

双峰网片

规格:	907*457mm 1215*457mm
线径:	主线: 6.0mm 副线: 3.0mm
线径:	主线: 6.0mm 副线: 3.0mm 波浪线: 4.5mm
峰网 间距	峰网间距: 20mm 907*457mm :82个 (双排) 1215*457mm :112个 (双排)



万向轮

2刹车2不刹车设计

pvc轮, 防静电轮, 可360°活动旋转,
带两刹两不刹设计, 方便推拉,
使用简便!

3寸轮子: 75*32mm 安装高度: 10cm
4寸轮子: 100*32mm 安装高度: 13cm

金属夹片、防静电链、防静电轮 (需要请联系客服另拍)
更加牢固, 也可起到防静电辅助作用



金属夹片



防静电链

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>