

## 详细参数

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

主要性能	
RAID功能	RAID 0, 1 and JBOD
接口 <sup>①</sup>	<a href="#">Serial ATA</a>
内置接口	2个SATA300通道最多支持2个SATA I / II 硬盘
数据传输率 <sup>①</sup>	SATA300
插槽类型 <sup>①</sup>	<a href="#">PCI</a>
总线速度 <sup>①</sup>	66MHzMHz
总线宽度	32bit
适用平台	支援RAID 0/1及JBOD/支援NCQ (Native Command Queuing)/支援SATA TCQ (Tagged Command Queuing)/支援超過137GB大 容量硬碟 (48-bit LBA)/支援Serial ATAPI 裝置/支援硬碟噴嘴鎖LED 顯示裝置
系统平台 <sup>①</sup>	Windows98/2000/XP/2003,RedHat Linux,SuSE Linux
其他性能	<p>数据处理优化, 乔鼎的RAID引擎也提供高速排列搜寻机制(elevator seek)及负载平衡最佳化(load balancing)等技术来增加效能。支持hot-swap,支持后台数据恢复和重建, 支持不同的数据块大小, 支持在线扩容和RAID级别更改</p> <p>优化硬盘性能, 可刷新BIOS用于升级,支持多RAID,可以从</p>

