

→ 高效焊台 971DX、971FX

采用独特设计的套管，简易插拔式更换焊头，模块化的设计提供了灵活的多应用系统，可根据工作需要更换不同的手柄，方便地转换为烟雾净化系统（971FX）或转换为热风工作站（971HA）。使一种焊台能完成多种功能，而实现这些功能是快速、简单和经济的。



功率和经济性

提供了卓越的，多功能的焊接工具，可以完成精密及大焊点的焊接工作；先进的电路设计提供了精确的温度控制和外部调节，高性能的聚热套管适应不同的多种应用的焊头。新设计的焊接手柄，直接插拔更换焊头，使得更换焊头更快速，更简单。

971FX



技术参数：

电源	230V,50Hz
功率	18W-160W
焊接功率	24V , 95W
温度	400°F-800°F/205°C-427°C 可调
温度漂移	±6°F/3°C
焊头对地漏电压漏电阻	<2mV/<2 0hms
外型尺寸	4.1 W×8.2 H×10 D 104mm×208mm×254mm
重量	1.8kg

标准配制： 主机 971（含 LT375 焊头）、支架 PD528 海绵盒 SH230 及海绵 RS199。

选件：
 OPT823 除烟转换手柄
 OPT825 热风枪转换手柄