



### 技術參數

◆ 輸入電壓：

12-24VDC

◆ 輸出衝擊電流：

DSD10，DSDSD15<20A

DSD40,DSD45<30A

◆ 額定輸出：

客戶定制

◆ 輸出調整率：

電壓調整率1%

負載調整率5%

◆ 輸出電壓紋波：

5V-12V<50mv(p-p)

15v-24V<100mv(p-p)

◆ 輸出雜訊（BW=20M）：

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**5V-12V<80mv(p-p)**

**15V-24V<120mv(p-p)**

◆ 保護功能：短路保護；輸出過壓保護；輸出過流保護

◆ 絕緣強度：3KV 1 分鐘

◆ 轉換效率：

**5V , 9V>76%**

**12V 以上>80%**

◆ 安規標準：EN55022B；FCC15B；IEC61000；GB4943；EN60950；

**UL1950**

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)