



PVDF (POLYVINYLIDENE FLUORIDE) UL AWM STYLE #1422, 1423

PVDF WIRE (鐵氟龍凱那線)

說明：

導體：鍍銀線

絕緣體：PDVF 鐵氟龍

耐熱溫度：105

耐高電壓：150V

絕緣壁薄，不占空間

韌性高，不

延展性高，不易拉斷

顏色：白、紅、橙、黃、綠、藍、紫、黑、棕、灰

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Specification :

- **Conductor :**
Silver Plated Copper
- **Insulation :**
PVDF
- **Thinner Wall**
- Excellent tough and elongation
- **Temperature Rating :**
105°C
- **Voltage Rating :**
150V, 300V
- **Colors :**

White, Red, Yellow, Green, Blue, Black, Grey, Brown

ULSTYLE NUMBER	CONDUCTOR		INSULATION THICKNESS	O.D.
	AWG	Diameters (mm)	mm	mm
1423	34	0.16	0.08	0.32
1423	32	0.20	0.08	0.36
1423	30	0.25	0.125	0.50
1422	28	0.32	0.14	0.60

1422	26	0.40	0.15	0.70
1423	24	0.50	0.13	0.76

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)