

# 螺絲固定劑

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 產品介紹

螺絲固定劑又稱為半固定膠或(青膠)主要用途是電器。電子。航空機器。汽車工業。凡是有螺絲的地方都會看到它。一般是鎖好螺絲將它點在螺絲母上。讓它慢慢固化。一方面讓螺絲在作業中不會脫落。另一方面有防鏽作用。將來如要修理時。只要再增加 30%的力量即可卸下。也可將膠塗在螺絲上。然後才鎖上去。這樣效果會更好。但工作上會較為麻煩一點。一般大多是將產品做好了。最後才將膠固定到每一個螺絲上。讓它自然固化。正常點膠後約 10 分鐘。表面即不沾手。完全固化約需 6-8 小時。顏色可依個人喜好而定。有紅色。綠色。透明。白色四種顏色可供選擇。。主要成份為合成樹脂。耐溫-20~80 度 濃度 800-1000 CPS。固成份為 33%正負 2%。主要溶劑為乙醇(工業酒精)。濃度可用工業酒精稀釋。

## 特長:

- \*螺絲釘的鬆動防止、螺栓、攻絲、螺帽等的鬆動防止。
- \*螺絲釘的防鏽塗料可防止螺絲釘部份的腐蝕及防鏽。
- \*黏固的 BONBOND LOCK 有很好的黏彈性，可耐振動衝擊，使用時須特別的技術和工具，誰都可以簡單的使用。
- \*呈液體狀可適用於所有形狀的螺絲，不會因為設計上的變更而發生不能使用的情形。
- \*可減少因鬆動所產生的部品，機器不良的損失，進而提高機器、部品的信賴。
- \*液體狀的浸透性非常良好，所以可浸透至螺絲釘的底部，可以完全防止鬆動及螺絲釘底的浸漏情形。
- \*雖然有很強的"防鬆動"效果，相反的，也可使鬆動變得簡單容易。
- \*不會對塑膠、油漆表面等的東西侵蝕，所以可安心使用。比目前所使用過的螺絲固定劑精密度更高，而且可大幅減低成本。

## 使用方法:

- \*請將螺絲釘底部的水分、油脂類及其它的污垢清除。
- \*利用毛刷就可簡單塗抹，因為其有良好的浸透性，所以在已經鎖好的螺絲釘的頭部塗抹也是可以的。
- \*在未固定之前(大約二小時)塗抹的部分請不要觸摸。
- \*取出時只需用比鎖定時大約都增加 15%—30%的力氣，就可簡單的取出。

## 使用時注意事項:

- \*請使用可防止蒸發的容器密封起來，請不要置於特別熱或特別冷的地方保存。
- \*具有可燃性，請放置安全地方避免放於有水氣的地方。
- \*如要稀釋時，請使用本公司專用的稀釋劑。

## 工業用途：

- 被使用在非常廣的範圍如：飛機、船舶、轎車、車輛電子等.....及其它各種工業上的螺絲釘上。
- 其它如電視機、洗衣機、錄放影機、摩托車、照相機、攝影機，各種家電用品及音響機器的螺絲釘上可使用。

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)