

產品型號：BN02(A)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

外寸：W478 * H837 * D630mm

抽屜規格：W386 * H277 * D488mm

公升數：222 L 抽屜數：2抽 耗電量：16W

除濕設計原理：採形狀記憶合金控制排吸濕設計，完全不滴水。

溼度控制範圍：20%RH~60%RH/誤差±2

溼度控制顯示：微電腦溫濕度數位顯示觸控面板，且有三只LED顯示燈，顯示排濕吸濕狀態，溫濕度互切顯示功能。

除濕主機設計：外殼採耐高溫PTB材料保護內部機件，分離式設計，讓維修更加方便。

附加吸附氣體功能：內附高科技吸濕材料除可吸附水氣外還可吸收硫化物及醇類等有毒氣體。

斷電保護：獨特斷電記憶前設定值，免復電重設程序，持續停電24小時內，仍可運用化學吸濕補位功能繼續吸濕，並且濕度上升不會超過10%RH。

節能設計：低能源耗損設計，不返潮，不產生高溫，不滴水，無風扇驅動，不產生噪音，也不會產生粉塵。

櫃體材質：A.櫃體：1mm厚鋼板，粉體烤漆

安全認證：通過德國CE電器安全認證。

保固：除濕主機五年保固，並附2000萬產品責任險。

可擴充配件：溫濕度資料設定及控制軟件