

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw

博士門工業級超低濕控濕櫃(UDC)

「全球唯一的 1%RH~40%RH 的除濕能力技術」

本系列低濕設備可搭配其他功能性的複合式除濕系統，讓除濕的應用更加靈活；並較之傳統的氮氣櫃節省成本，而且無耗材，低耗電量；更顯突出的是無塵排濕設計，完全沒有粉塵產生的可能性，更可以安心直接使用無潔淨無塵室。



BR188L(A)

產品型號：BR388L(A)

外 W440 x H950 x D450mm

內 W438 x H872 x D449mm

公升數 169L

層板數 3 片

耗電量 16W

除濕設計原理：採形狀記憶合金控制排吸濕設計，完全不滴水

濕度控制範圍：1%RH-40%RH/誤差±3%

濕度控制顯示：	微電腦溫濕數位顯示觸控面板，且有三只 LED 顯示燈，顯示排濕吸濕狀態，溫濕度互切
除濕主機設計：	外殼採耐高溫 PBT 材料保護內部機件，分離式設計，讓維修更方便
附加吸附氣體功能：	內附高科技吸濕材料除可吸附水氣外還可以吸收硫化物及醇類等有毒氣體
斷電保護：	獨特斷電記憶前設定值，免復電重設程序，持續停電 24 小時內，仍可運用化學吸濕補位功能繼續吸濕，並且濕度上升不會超過 10%RH
節能設計：	低能源耗損設計，不返潮，不產生高溫，不滴水，無風扇驅動，不產生噪音，也不會產生粉塵
櫃體材質：	A.櫃體：1mm 厚鋼板，粉體烤漆 B.層板：鋼製層板
	C.門組材質：3mm 強化玻璃 D..腳墊材質：防滑避震腳墊
安全認證：	通過德國 CE 電器安全認證
保固：	除濕主機五年保固，並附 2,000 萬產品責任險

可擴充配件：	A.溫濕度資料設定及控制軟件
	B.機械式氮氣流量計
	C.複合式快速除濕系統---可程式電磁閥氮氣排氣系統
	D.複合式快速除濕系統---可程式乾氣式排氣系統
	E.警報器
	F.警示燈