



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

包裝規格：

Cat.6 網路線含接頭及護套

1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 米 八種包裝

接頭護套專利號碼：M276351

說明：

產地 台灣製造，品質佳，不偷料。

線材 純銅線材、接頭鍍金厚度 50μ ；傳輸效率高，接點不氧化。

接頭 接頭採內嵌式專利護套：插拔省力不斷裂，側邊超薄，連接集線器最方便。

測試 每條線都經測試通過，內附專屬測試報告。

認證 UL, ETL Verified to ANSI/TIA/EIA568-B.2-1 Category 6

機械規格：

纜線繞製：24 AWG 4 對多股絞線

蕊線材質：軟質銅線

絕緣披覆：HDPE (高密度 PE)

電纜外披：PVC (符合 RoHS)

電纜外徑： $5.5 \text{ mm} \pm 0.3 \text{ mm}$

線外徑： $0.33 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$

電氣特性：

Impedance : $100\Omega \pm 15\%$

D.C.R. (Max.) : $28.6 \Omega / 1000 \text{ ft}$

D.C.R. Unbalance (Max.) : 5 % MAX.

Prop. Delay Skew (Max.) : $25 \text{ nS} / 100\text{m}$

Mutual Capacitance, max.: $17.1 \text{ nF} / 1000\text{ft}$

Capacitance unbalance (Pair to Ground): $330\text{pF} / 100\text{m} \text{ max}$

Normal Velocity of Prop. : 62% @ 100MHz