



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

CD-99 光碟螢幕清潔劑

CD-99 為技術用途用之玻璃清潔劑，係特別研發以符合電腦螢幕及電視用戶之需要。無塵螢幕係為這類產品的基本先決條件，以使人們在符合人體工學架構的工作場所中，可以愉快、輕鬆的工作。由於電器設備不可避免會產生靜電，而使每一台螢幕皆會吸附灰塵，因此經常需要徹底、溫和、不留痕跡地用 CD-99 加以清潔。

最新工業用途光學表面玻璃清潔劑，特別適用於電腦、電視螢幕、CD、LD 光碟片、雷射燈頭及各類玻璃表面、光學儀器鏡頭等之清潔，並可消除靜電

特性

- * 去除下列物質以改善螢幕之可讀性：
 - 灰塵、指紋
 - 尼古丁沈澱物
 - 其他痕跡及污點
- * 泡沫成份安全又易於使用
- * 由於 CD-99 之抗靜電特性，使螢幕可長期保持乾淨
- * 材質相容性 — 特佳：玻璃、金屬、瓷器
 - 良好：PVC、ABS、聚醯胺、壓克力玻璃、聚碳酸鹽
- * 可有效清除表面灰塵、污垢、油漬、尼古丁及指紋
- * 噴灑到表面時，不會從表面滴下造成條紋痕跡
- * 噴上數秒後輕輕擦拭，即形成一層保護膜
- * 使用於螢幕可減少眼睛疲勞及輻射傷害
- * 不含水份、不傷害任何機件，且不傷害身體皮膚

適用範圍

- * 適用於所有玻璃表面
- * 清潔金屬及塑膠製品等其他堅硬表面時，可達到良好清潔效果
- * 清潔影印機之玻璃面板及照相業設備亦有絕佳效果

技術資料表

光碟螢幕清潔劑

產品名稱: **Screen 99**

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

說明:

含酒精與張力活性劑之水性泡沫清潔劑

一般特性與應用:

Screen 99可清潔所有玻璃與合成纖維的表面，而不會留下任何殘餘物。其亦可作為泡沫清潔劑，用於清潔鏡子、傳真機或其他家用器具的表面。用於清潔電腦或電視的螢幕特別有效，因為其泡沫不會順著垂直的表面往下滑，因此污物不會留在殼內。定期使用**Screen 99**擦拭螢幕可保持絕佳的可視性，因此對眼睛極有益處。

使用**Screen 99**來清潔不會產生紋路，並可清除灰塵、泥土、尼古丁、指紋或油污。此外，由於本產品具有抗靜電性，因此可防止灰塵沉積。

技術資料

外觀	目視方式	白色泡沫
密度	室內測驗方式	>2分鐘
閃火點	ASTM D56	<0°C(易燃性之推進劑)
與材料之相容性		無限制

使用說明:

使用之前請先搖動噴霧罐，並使其均勻。在表面上輕輕的噴一下後靜待幾秒鐘的時間，讓泡沫發揮作用。如果表面非常髒時，則需要長一點的時間，然後用一塊乾淨的布擦拭表面。如使用於筆記型電腦時，我們建議先噴一點此產品在布上，再用布擦拭筆記型電腦的螢幕。

此產品含有易燃性之推進劑，因此使用此清潔劑時必須確定附近沒有著火之來源。由於是水性產品之故，因此不可噴於電氣設備之內。如需其他安全方面相關資料，可參閱安全資料表。

供應:

噴罐裝: 150 ml

液桶裝: 1公升

材料安全資料表

產品名稱：**SCREEN 99**

產品號碼：**AB28050-3-181002**

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

2. 有關成分之化學結構與資料

危險物質成分	CAS號碼	歐洲既有化學物質一覽表 號碼	w/w %	符號	危險性說明(警 語)
丁烷(<=0.1% 丁二 烯)	106-97- 8	203-448-7	1-5	F+	12
單甲基醚丙二醇`	107-98- 2	203-539-1	1-5		10
丙-2-醇	67-63-0	200-661-7	5-10	F, Xi	11-36-67
丙烷	74-98-6	200-287-9	1-5	F+	12
低沸點石腦油(石油)	製劑		1-5	F, Xn, N	11-38-51/53-65- 67

3. 危險性物質說明

- 健康與安全： R12: 極易燃燒
(丙烷/丁烷乃可燃性推進劑!)
- 環境： R52/53: 對水生物而言具毒性，在水生物環境中可能會引起長期不良結果。
- 其他危險： 加壓容器：避免陽光照射，同時切勿暴露於50°C以上之高溫下。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

4. 急救措施

- 一般建議： 如有任何症狀持續不退，請就醫。
- 眼睛接觸： 如有異物進入眼睛，請以大量清水沖洗至少分鐘。
請就醫。
- 皮膚接觸： 用肥皂和清水沖洗。
如果持續發炎，請就醫。
- 吸入之時： 請將病人移到新鮮空氣之處。
- 誤食之時： 如因意外吞食，請勿催吐，應立即就醫。

5. 滅火措施

- 閃火點： <0度(採用特氏閉杯式閃火點分析儀)
- 滅火方式： 噴灑泡沫、化學乾粉或二氧化碳。
- 滅火常規： 灑水使易燃容器保持冷卻。
- 異常暴露時之危險性： 噴霧罐如置於50°C以上高溫時可能會爆炸。

6. 避免發生意外事件之方法

- 個人防範措施： 關閉所有的起火來源。
確保通風良好
- 環境防範措施： 不可倒入公共下水道或河道。
如果有污染物進入排水系統或河道，請立即通知主管機關處理。

清潔方式：

以大量清水沖洗被濺到的區域。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

7. 處理與貯存

處理方法：

必須遵守一般處理化學品的預防措施。

遠離高溫易燃處。

切勿噴灑在明火或熾熱的物體上。

即使已使用過，仍不可刺穿或燃燒噴霧罐。

避免接觸皮膚及眼睛

保存方法：

加壓容器：必須遠離陽光，且不可暴露於50°C以上之高溫下。

保存於不結凍之處。

避免置於兒童伸手可及之處。

8. 保存方法與個人保護措施

保存方法：

確保通風良好

遠離高溫易燃之處

手部與皮膚：

戴上適當的保護手套

眼睛：

戴上安全護目鏡

暴露限度：

危險物質成分

CAS號碼

方式

單甲基醚丙二醇

107-98-2

八小時日時量平均容許濃度

100 PPM

短時間時量平均容許濃度

150 PPM

9. 物理與化學性質

外觀：物理狀態： 噴霧(一種液體，其噴霧係以丙烷/丁烷為推進劑)

顏色： 白色

氣味：	中性
溶點/範圍：	0°C
相對密度：	0.95 (在20°C時，水=1)
pH值：	8.5
汽壓：	< 5 kPa (在20°C時)
在水中之溶解性：	可溶於水
閃火點：	<0°C(採用特氏閉杯式閃火點分析儀)
自動點火：	>200°C

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

10. 穩定性與活潑性

應避免之狀況： 加壓容器：必須遠離陽光，而且不可暴露於50°C以上之高溫下。
必須遠離高溫及火源
S16：遠離火源 - 禁止吸煙

應避免接觸之材質： 高濃度之氧化劑

危險成分： CO、CO₂

11. 有毒成分資料

吸入： 泡沫可能會穿透肺部

皮膚接觸： 長期皮膚接觸會導致皮膚乾燥。

眼睛接觸： 對眼睛略具刺激性。

12. 生態資料

其他不良結果： R52/53：對水生生物而言具毒性，在水生生物的環境中可能會引起長期不良結果。
無其他資料。

13. 廢棄物處理規定

產品： 不可倒入排水溝

此材料及其容器必須以安全之方式處理。

丟棄時需遵照地方、州或國家之廢棄物處理規定處理。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

14. 運輸規定

聯合國編號： 1950
道路/鐵路運輸－藥物不良反應/必須報告之傳染病： 1950噴霧劑類別： 2.5, F
海運－國際海運危險品章程： 1950 噴霧劑，數量限制類： 2
空運－國際航空運輸協會/國際民航組織之規定： 1950 噴霧劑，易燃類： 2.1,
標籤： RFG

15. 法規資料

警告符號： F+
警語： R12：極易燃燒
R52/53：對水生生物而言具毒性，在水生生物環境中可能會引起長期性之不良結果
安全通知： S2：置於兒童伸手可及之處
S16：遠離火源 - 禁止吸煙
S23：請勿吸入氣體。
S24/25：避免接觸皮膚及眼睛
S35：此材料及其盒子必須用安全的方法處理
S51：僅可在通風良好之處使用
加壓容器： 必須遠離陽光，且不可暴露於50℃以上之高溫下。即使用罄仍不可刺穿或燃燒噴霧罐。切勿噴灑在明火或熾熱之物體上。如通風不良，可能會產生爆炸性的混合物。

16. 其他資料

貯藏、處理及使用此產品時必須根據良好的工業安全與衛生實務，並且需遵守相關的法令規定。

此處所載之資料僅係根據我們目前所知情況從安全之觀點說明本公司之產品，並非保證某一特性。

除非為研究、調查等正當目的以及為討論健康、安全及環保等問題之外，如未獲得CRC之書面許可，不可以任何方法複製本文件內任何部分之內容。

警語之說明：

R10：可能會燃燒

R11：易燃

R12：極易燃燒

R36：對眼睛具刺激性

R38：對皮膚具刺激性

R51/53：對水生物而言具毒性，在水生物環境中可能會引起長期不良結果

R65：有害呼吸類產品：如吞入會造成肺部受損。

R67：此氣體可能引起昏睡或頭昏。

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)