

數位式溫度 / 濕度 / 濕球 / 露點量測計

產品特色：

- CE 認證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 高精密 NTC 溫度感測器
- 可測量°C 及°F
- 快速反應式濕度感測器
- 最大值鎖定功能
- 背光顯示
- 可量測露點 / 濕球及溫度
- 可量測平均值及自動關機
- 溫度及濕度雙顯示
- 附延伸棒(CHY 321)

使用場所：

- | | |
|------------|-------|
| 溫室 | 食品流通業 |
| HAVC 安裝及維修 | 美術館 |
| 辦公室 | 百貨公司 |
| 實驗室 | 醫院及診所 |
| 環境研究 | 印刷廠 |
| 氣候監測 | 商場 |

一般規格：

- 電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，" "顯示。
- 取樣率：2.5 次 / 秒。
- 操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度<70%R.H.
- 儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 80%R.H. (電池移除後)。
- 精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.
- 尺寸：178mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。
- 重量：約 320 公克 (含探棒及電池—CHY321)。
- 重量：約 165 公克 (含電池—CHY322)。

溫度規格：

- 感測器：熱敏電阻式溫度感測器
- 範圍：-20°C 至 60°C，-4°F 至 140°F
- 解析度：0.1°C，0.1°F
- 精確度：±0.5°C 在 0°C 至 45°C
- ±1°C 在 -20°C 至 0°C，45°C 至 60°C
- ±1°F 在 32°F 至 113°F
- ±2°F 在 -4°F 至 32°F，113°F 至 140°F

濕度規格：

- 感測器：電容式濕度感測器
- 範圍：0%至 100%R.H.
- 精確度：±2.5%@25°C (77°F)，10%至 90%R.H.
- ±5%@25°C (77°F)，0%至 10%R.H.，90%至 100%R.H.
- 感測器反應時間：90%的讀值是 60 秒
- 感測器磁滯現象：(Excursion of 10% to 90% to 10%R.H.) ±1%R.H.

Model: 322

Model: 321
延伸棒模式



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)