勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

## 產品特色:

CE 認證合格

攜帶方便、單手可操作

背光顯示

最大讀值鎖定功能

使用滾珠軸承

平均讀值可達多點量測

記錄最小值/最大值/平均值

移動式 2 / 16 秒平均,最大、最小及平均風量

測量

測量單位:風速單位、海浬 / 小時、 公里 / 小時、公尺 / 秒、呎 / 分

高精密 NTC 溫度感測器

自動關機功能

#### 使用場所:

暖氣設備、通風設備、空調系統、 氣流量測及監測分析風量

### 一般規格:

顯示:4位數字液晶顯示。

電池電壓不足顯示:當電池電壓低於操作電壓時

操作環境:0°C至50°C,相對濕度<70%R.H.。

儲存環境:-20°C至60°C,0至80%R.H.(電池移除後)。

精確度測試環境:23°C±5°C,相對濕度<75%R.H.。

尺寸: 228mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。 重量:約221公克(含電池—CHY360)。

重量:約330公克(含風波速探棒及電池—CHY361)。

# 風速:

| 單位      | 解析度  | Threshold | 範圍        |
|---------|------|-----------|-----------|
| 公尺/秒    | 0.01 | 0.4       | 0.0-30.0  |
| 呎/分     | 1    | 80        | 0.0-5900  |
| 海哩/小時   | 0.1  | 0.8       | 0.0-58.0  |
| 英哩/小時   | 0.1  | 0.9       | 0.0-67.0  |
| 公里/小時   | 0.1  | 1.5       | 0.0-108.0 |
| 精確度:±3% | 6FS  |           |           |
|         |      |           |           |
|         |      |           |           |
|         |      |           |           |



範圍:-20°C至 60°C, -4°F至 140°F 解析度:0.1°C, 0 1°F

精確度:±0.5°C 在0°C至45°C

在-20°C至0°C,45°C至60°C ±1°C

Model: 361

THE SHALL

±1° F 在 32°F 至 113°F

±2° F 在-4°F至32°F,113°F至140°F

