

# 濕度計

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**Model: 722**

## 產品特色：

- CE 認證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 雙溫度及濕度顯示
- 記錄最大值及最小值功能
- 濕球 / 乾球 / 露點 / 溫度計算
- 可記錄最大值、最小值、最大值減最小值及平均值
- 讀值鎖定功能
- 高精度 NTC 溫度感測器
- 可測量 °C 及 °F
- 快速反應式濕度感測器
- 自動關機

## 使用場所：

- |            |       |
|------------|-------|
| 溫室         | 食品流通業 |
| HAVC 安裝及維修 | 美術館   |
| 辦公室        | 百貨公司  |
| 實驗室        | 醫院及診所 |
| 環境研究       | 印刷廠   |
| 氣候監測       | 商場    |

## 一般規格：

- 顯示：3½ 位數字液晶顯示。
- 電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，"  "顯示。
- 操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度 < 75%R.H。
- 儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 80%R.H. (電池移除後)。
- 精確度測試環境：23°C ± 5°C，相對濕度 < 75%R.H。
- 電池：三顆 1.5V 四號電池。
- 尺寸：167mm(高)x48mm(寬)x24mm(厚)。
- 重量：約 86.5 公克 (含電池)。

## 溫度規格：

- 感測器：熱敏電阻式溫度感測器
- 範圍：-20°C 至 60°C，-4°F 至 140°F
- 解析度：0.1°C，0.1°F
- 精確度：±0.5°C 在 0°C 至 45°C
- ±1°C 在 -20°C 至 0°C，45°C 至 60°C
- ±1°F 在 32°F 至 113°F
- ±2°F 在 -4°F 至 32°F，113°F 至 140°F

## 濕度規格：

- 感測器：電容式濕度感測器
- 範圍：0% 至 100%R.H.
- 精確度：±2.5% @ 25°C (77°F)，10% 至 90%R.H.
- ±5% @ 25°C (77°F)，0% 至 10%R.H.，90% 至 100%R.H.
- 感測器反應時間：90% 誤值 60 秒
- 感測器磁滯現象：(Excursion of 10% to 90% to 10%R.H.) ±1%R.H.

