

# 4300位自動換檔 DC/AC 鉤錶

## 產品特色：

符合 CE (EN61010-1)的安全規格認證

鉤部口徑：Ø48.5mm

電阻讀值從 0.1 至 43M

二極體測試及蜂鳴導通測試

最大值最小值平均值及正常值的循環記錄功能

自動鎖定、比較鍵及峰值鎖定功能

頻率值從0.1Hz至4.3KHz

自動關機功能以維持電池壽命

歐姆、二極體及蜂鳴導通及頻率可保護至600V DC/AC rms

Model: 96



## 一般規格：

### 直流電壓 (自動換檔)

範圍：430mV、4.3V、43V、430V、600V

解析度：100 $\mu$ V

精確度： $\pm(0.25\%$ 讀值+1 位)在 430mV 至 430V 檔

$\pm(0.25\%$ 讀值+3 位)在 600V 檔

輸入阻抗：10M

### 交流電壓 (自動換檔)

範圍：4.3V、43V、430V、600V

解析度：1mV

精確度： $\pm(0.75\%$ 讀值+4 位)

輸入阻抗：10M

### 直流電流 (精確度：置於鉤部中心處)

範圍：430A、700A

精確度： $\pm(1.5\%$ 讀值+5位)

\*700A至1200A： $\pm(2.0\%$ 讀值+5位)

### 交流電流 (精確度：置於鉤部中心處)

範圍：430A、700A

精確度： $\pm(1.75\%$ 讀值+5位)在50Hz至60Hz

$\pm(3.5\%$ 讀值+5位)在40Hz至500Hz

\*700A 至 1000A(50Hz 至 60Hz)： $\pm(2.5\%$ 讀值+5 位)

### 電阻 (自動換檔)

範圍：430 、4.3K 、43K 、430K 、4.3M 、43M

解析度：100m

精確度： $\pm(0.5\%$ 讀值+2 位)在 430 檔

$\pm(0.5\%$ 讀值+1 位)在 4.3K 至 430K 檔

$\pm(0.8\%$ 讀值+1 位)在 4.3m 檔

$\pm(2.0\%$ 讀值+4 位)在 43M 檔

### 二極體測試

精確度： $\pm(10\%$ 讀值+3 位)

解析度：1mV

電流測試：1.0mA $\pm$ 0.6mA

電壓測試： $< 3.0V$

### 蜂鳴導通

響聲啟動：小於 50  $\pm$ 30

### 頻率

範圍：430Hz、4.3KHz

解析度：0.1Hz

靈敏度：1.0Vrms

精確度： $\pm(0.1\%$ 讀值+3 位)

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw