

Model:1042 數位式鉤錶

特 色

- 3,3/4 位液晶顯示、最大讀數 3999
- 自動關機功能
- 可選擇手動換檔
- 讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸：201H × 65W × 40D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、電阻、

二極體、導通測量
一般規格



功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/600V	0.1mV	±(0.5%+2dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V	1mV	±(1.2%+5dgts)
	600V		±(1.5%+5dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ	0.1Ω	±(1.0%+4dgts)
	4MΩ		±(1.5%+4dgts)
	40MΩ		±(3.0%+5dgts)
導 通 蜂 鳴	400Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流 ÷ 1.2mA 開路電壓約 3.0V		±(3.0%+2dgts)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)