

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

主要特性

- 反向耐壓:5KV-15KV
- 正向電流:350mA-1A
- 恢復時間:200nS 或用戶定制
- 高可靠性
- 高性價比



型號 Type No.	最大反向峰值電壓 $V_{RRM}$ KV	平均整流電流 $I_o$ mA Ta=40°C	最大正向峰值電壓 $V_{FM}$ V	最大浪涌電流 $I_{FSM}$ A	最大直流反向電流 $I_r$ $\mu$ A		最大反向恢復時間 Trr nS	結容量 CJ (pF)
					Ta=25°C	Ta=100°C		
3—15KV/350—2000mA 系列塑封矽堆技術特性參數表								
CL01-09	9	350	10.0	30	2.0	50	-	-
CL01-12	12	350	12.0	30	2.0	50	-	-
CL01-15	15	350	15.0	30	2.0	50	-	-
CL03-15	15	450	23.0	40	2.0	50	100	-
CL04-12	12	500	12.0	40	2.0	50	-	-
CL04-15	15	500	15.0	40	2.0	50	-	-
CL07-03	3	2000	2.2	50	2.0	50	-	-
CL08-12	12	800	20.0	40	2.0	50	100	-