

電機業專用多功能數字電錶

MODEL : DM124



- 3 1/2 位數，LCD 液晶讀值，最大顯示±1999
- 具交流電壓、直流電壓、電阻、電容、頻率、溫度、
相位(序)、二極體、短路蜂鳴、自動歸零.....等功能
- 安全規範符合 IEC1010-1、UL、CE 認證合格
- 具電流檔輸入錯誤警示聲功能
- 具安全輸入插座和測試
- 各檔都有過載保護功能

測量功能	測量檔位	精確度	解析度	輸入阻抗	過負載保護
直流電壓	2V-20V-200V-600V	±1.2%+1	1mV	10MΩ	600VDC/600VACrms
交流電壓	200V-600V(50~500Hz)	±2.0%+4	100mV	4.5MΩ	600VDC/600VACrms
電阻	200-2K-20K-200K-2M-20M-200M-2000MΩ		±1.0%或 0.1Ω		500VDC/500VACrms
電容	20μF-200μF-2000μF-20000μF	±4.0%+10	1pF 測試電壓 < 3.5V		測試頻率 21Hz
頻率	10Hz-100KHz (Auto)	±0.5%+2	1Hz 靈敏度 2Vrms		500VDC/500VACrms
溫度	-20 ~400 或-4 ~752 (K-Type)	±2.0%+2	1 /-		500VDC/500VACrms
相位(序)	(RST)頻率範圍 45Hz~450Hz			電壓範圍 80V~480V ACrms	
二極體	電流 1.0mA±0.6mA、電壓 3.0Vdc	±3.0%+1	順向壓降		500VDC/500VACrms
短路蜂鳴	聲響指示 < 100Ω、電壓:約 3VDC		反應時間 150ms		500VDC/500VACrms
環境溫度	操作環境 0 ~50 、儲存環境-20 ~60 、相對濕度 < 80%RH				
電池電力	使用標準 9V 電池、電池壽命 200 小時(碳鋅電池)				
尺寸重量	147 mm高× 70 mm寬× 39 mm厚、約 370 公克(含電池及護套)				
附件	測試棒×1 組，感溫線×1 條，測相位大夾子×1 組，9V 電池×1，中文使用說明書×1				

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)