

高精度數字電錶

MODEL : DM8050



- 4 1/2 位數, True RMS 均方根讀值, 最大顯示 ± 19999
- 具交流/直流電壓、交流/直流電流、電阻、頻率、短路蜂鳴、二極體、工作週期、邏輯、讀值鎖定、自動關機.....等測量功能
- 安全規範符合 IEC-348、UL-1244、CE 認證合格
- 功能檔未被操作達 45 分鐘時, 電錶將自動關機
- 具電流檔輸入錯誤警示聲功能
- 具安全輸入插座和測試頭, 各檔都有過載保護功能

量測功能	量測檔位	精確度	解析度	輸入阻抗	過負載保護
直流電壓	200mV-2V-20V-200V-1000V	$\pm 0.05\%+3$	10 μ V	10M Ω	1200VDC/1200VACrms
交流電壓	200mV-2V-20V-200V-750V(50~5KHz)	$\pm 0.7\%+10$	10 μ V	10M Ω	1200VDC/1200VACrms
直流電流	200 μ A-2mA-20mA-200mA-20A	$\pm 0.5\%$	10nA		0.5A/20A//600V fuse
交流電流	200 μ A-2mA-20mA-200mA-20A	$\pm 0.8\%$	10nA	(50~1KHz)	0.5A/20A//600V fuse
電阻	200-2K-20K-200K-2M-20M Ω	$\pm 0.15\%+3$	10m Ω		500VDC/500VACrms
頻率	2KHz-20KHz-200KHz (Auto)	$\pm 0.5\%+3$	0.1Hz 靈敏度 > 50mV		500VDC/500VACrms
工作週期	(Duty%)0%~90%、20Hz/ < 20KHz	$\pm 2.0\%$	0.1%		500VDC/500VACrms
二極體	電流 1.0mA \pm 0.6mA 電壓 3.3Vdc	$\pm 0.5\%+1$	順向壓降		500VDC/500VACrms
短路蜂鳴	聲響指示 < 150 Ω 、電壓:約 3VDC		反應時間 0150ms		500VDC/500VACrms
邏輯	Hi(2.8V \pm 0.8V)、Lo(0.8V \pm 0.5V)	< 20MHz	> 25nS 或 > 20%/80%		500VDC/500VACrms
環境溫度	操作環境 0 ~50、儲存環境-20 ~60、相對濕度 < 80%RH				
電池電力	使用標準 9V 電池、電池壽命 200 小時(碳鋅電池)				
尺寸重量	189 mm高 \times 87 mm寬 \times 37 mm厚、約 330 公克(含電池及護套)				
附件	測試棒 \times 1 組、9V 電池 \times 1、防震套 \times 1、使用說明書 \times 1				

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)