

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-54151736  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 1. 特性

- \* 測量RPM是安全和正確的不必貼近物體。
- \* 很寬的測量範圍和高解析度
- \* 最後值，最大值，最小值，自動儲存，用“MEMOR Y”按鍵逐一叫出讀值。
- \* 數位顯示器給予正確RPM，不必猜測或錯誤
- \* 這台轉速計使用昂貴的微處理，LSI積體電路，石英做時間基準去正確提供高精確測量和快速測量時間。
- \* 使用堅固的，耐久的零件，包括堅強的，輕巧的ABS塑膠外殼等去保證維持使用許多年，爲了每一隻手的舒適，這個外殼已經注意到尖銳性。

## 2. 特點

顯示器：5位數，10厘米(0.4")液晶顯示器跟功能指示

測量範圍：5-99999 RPM

解析度：0.1 RPM (0.5-999.9 RPM)  
1 RPM (超過 1000 RPM)

精確度：± (0.05%+1位數)

取樣時間：1秒(超過60 RPM時)

光電投射距離：5-15公分/2-6英吋，如周圍的光線許可，最大可測到30公分/12英吋

測試範圍選擇：全自動

時基：石英振盪

線路：昂貴的單一積體微處理器LSI線路IC

電池：4×1.5伏特AA (UM-3)電池

工作溫度：攝氏0到50度 (華氏32到122度)

外觀尺寸：19.0×7.2×3.7公分(7.5×2.8×1.5英吋)

重量：250公克(0.55磅)包括電池

記憶：最後值，最大值，最小值

配件：手提袋.....1只  
反光紙(60公分).....1條  
操作手冊.....1本